

RIDEAUX À LANIÈRES FERMOFLEX

2620 : Rideau à lanières fixe a suspension composite

- Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs) Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %
- Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 %
- Bandeau équipé de crochets prémontés prêt à la pose, identique pour le recouvrement des lanières 40, 50 et 80 %
- Bandeau et crochets en Composite



2620

2600 : Rideau à lanières fixe a suspension Duralinox

- Livré avec bandeau en longueur standard (22 longueurs)
- Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %
- Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 et 75 %
- Bandeau et éléments de bandeau en Duralinox



2600

2700 : Rideau à lanières basculant a suspension Duralinox

- Basculant dans les deux sens, facilite le passage
- et augmente la durée de vie des lanières
- Fixation en applique et/ou en plafond
- Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs) Lanières 190 x 2 mm ou 300 x 3 mm au choix Recouvrement en fonction de la largeur des lanières



2700

Caractéristiques et avantages :

Les rideaux à lanières FERMOFLEX sont idéals pour séparer et isoler des zones sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV.

Les suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables. Les lanières se montent et se remplacent une à une.

Dans le cadre de la démarche HACCP, les rideaux à lanières FERMOFLEX contribuent à :

- Minimiser les variations de température
- Prolonger la vie des composants frigorifiques
- Economiser l'énergie
- Diminuer les formations de glace en température négative

L'ensemble de la gamme FERMOFLEX Rideau à lanières est disponible avec :

LANIÈRES PVC

- Qualité standard (positif) pour des températures de -10°C à +50°C
- Qualité Grand Froid (négatif) pour des températures de -40°C à +10°C
- Lanières oranges d'extrémité disponibles uniquement en qualité standard
- Toutes nos lanières sont disponibles
- à l'unité, découpées à la longueur
- et en rouleau de 50 m (190x2) à découper • ou en rouleau de 50 m (300x3) à découper
- Sur demande :
- Epaisseur 4 mm pour lanières 190 mm
- Epaisseur 4 mm pour lanières 300 mm



Option :

Rideaux coulissants (suspension duralinox)

