

Rayonnage FERMOSTOCK NF Hygiène Alimentaire

Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de - 40 °C, c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Ces rayonnages sont constitués d'une structure (échelles + longerons) en Duralinox anodisé (classe 15), équipée de clayettes amovibles.



3 types de clayettes amovibles :

- Réf. 5611 : clayettes Polymères
- Réf. 6611 : clayettes Polymères
- Réf. 6811 : clayettes Duralinox
- Résistant à une température de - 40°C à + 90°C. Les clayettes en Duralinox sont réversibles (tubes plats ou demi rond).
- Nettoyage facile grâce aux clayettes lavables en machine



Réf. 6611



Réf. 6811



Réf. 5611



Clayettes lavables en machine.

Options :

- Rayonnage bas (ht 300mm)
- Rayonnage mobile
- Rayonnage batterie

RAYONNAGES FERMOSTOCK

Caractéristiques et avantages :

- Grande rigidité grâce à la conception d'assemblage par emmanchement conique (breveté) avec bride en Duralinox.
- Retour d'angle sur toute la profondeur sans poteau.
- Montage rapide sans outil.
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm.
- Réglage fin de la hauteur par vérins composite. Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon). Possibilité de montage droit, en angle «L», en «U», en «T» ou en «+».



Montage sans outil



Clayettes amovibles



Retour d'angle

10 longueurs

660 / 780 / 900 / 960 / 1080 / 1200 / 1320 / 1500 / 1620 / 1740 mm

3 profondeurs

360* / 460 / 560* mm

* Hors 5611

4 hauteurs

1685 / 1800 / 2100* / 2400* mm

* Hors 5611

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Modèle	Fermostock 5611	Fermostock 6611	Fermostock 6811
Fermostock (en kg)	90	175	175

Charges maximum : 900 kg pour un linéaire entre deux échelles
600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angle