

PRODUIT
PREMIUM

FAST

Caractéristiques principales :

- Porte à double paroi pour une dispersion thermique réduite.
- Modèles à cuve et guides soudés pour une solidité accrue et un nettoyage plus facile.
- Doseur péristaltique réglable manuellement pour liquide de rinçage.
- Champs de lavage inférieurs et supérieurs de dernière génération pour une meilleure répartition de l'eau et des économies d'énergie.
- Interface électromécanique.
- Résultats de lavage optimaux grâce aux résistances renforcées garantissant la température de lavage et de rinçage correcte lors de cycles successifs (utilisation intensive).
- Modèles fournis avec 2 paniers pour les verres et 1 panier pour les couverts.
- Modèle FAST 140BD : avec la pompe de vidange montée.
- Le modèle FAST 141 inclut 2 paniers pour les verres et 1 panier pour les couverts.
- Champs en composite plus légers, moins résistants à la rotation, qui économisent l'énergie et prolongent la vie du moteur.
- Les bras en composite permettent d'éviter les dépôts calcaires sur les jets et d'optimiser le débit de gaz ce qui offre une meilleure précision de lavage.



Porte à double paroi pour une dispersion acoustique et thermique réduite.



Le modèle FAST 140 est adapté aux assiettes d'un diamètre de 27 cm.

Hauteur max. cm.	Fast 130S	FAST 140S	Fast 141
Coupes	25	25,5	27,5
Assiettes		27	29

LAVE-VERRE

EUROFriendly

Ligne de lavage



Panier FAST 130



FAST 130



FAST 140

Modèles 130S et 140S avec adoucisseur

Caractéristiques techniques

Modèles		Fast 130 Fast 130S	Fast 140 - Fast 140 BD Fast 140S	Fast 141
Taille panier	mm	350 x 350	400 x 400	385x385
Hauteur max. lavage	mm	250	255	275
Volume cuve/surchauffeur	l	9/2,6	11/2,6	11/2,6
Résistance cuve	W	600	600	600
Résistance surchauffeur	W	2600	2600	2600
Pression d'eau (min/max)	bar	2/4	2/4	2/4
Puissance électrique	W	3400	3500	3500
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Pompe de lavage	W	200	300	240
Température de lavage	°C	60	60	60
Température de rinçage	°C	65	65	65
Consommation d'eau au rinçage	l/cycle	2	2,2	2,2
Cycle de lavage (cycle 1/cycle 2/cycle 3)	s.	120	120	120
Largeur	mm	400	435	440
Profondeur (ouvert/fermé)	mm	475/710	530/820	530
Hauteur	mm	650	670	700

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et images non contractuelles

Modèles	ANALOGIQUE					
	Fast 130	FAST 130S	Fast 140	Fast 140S	Fast 140 BD	Fast 141
Référence	7FEB0066	7FEB0007	7FEB0071	7FEB0008	7FEB0072	7FEB0081
PPC	1387 €	2537 €	1731 €	2973 €	1984 €	1818 €
Accessoires	Kit pompe d'évacuation Fast 130-140-141			Doseur détergent Fast 130-140-141		
	Référence	7FEB9023			7FEB9012	
PPC	219 €			287 €		