

PRODUIT
PREMIUM

REFRIZER

Caractéristiques principales :

- Fontaines à eau froide spécialement conçues, de par leurs dimensions compactes et par leur facilité d'installation, d'utilisation et de nettoyage, pour une utilisation dans les bureaux, industries, hôpitaux, etc.
- Haute capacité de refroidissement qui permet de disposer d'eau froide en moins de 4 minutes de fonctionnement.
- Sécurité maximale grâce à la fermeture totale extérieure de la machine.
- Inclut un thermostat de réglage automatique de la température.



Tous les modèles incorporent un poussoir. Les modèles 2 PLL et 4 PLL incorporent également un remplisseur de verres.



Enveloppe en acier inox AISI 304 18/10.



Finitions extérieures en plaque d'acier plastifiée.



Finitions extérieures en acier inox AISI 430 18/10 (modèles inox).

Caractéristiques techniques

Modèles		REFRIZER/4P	REFRIZER 2 P INOX REFRIZER 2 PLL REFRIZER 2 PLL INOX
Production*	l/h (max./min.)	30/12	46/16
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
Puissance électrique	W	250	360
Compresseur	CV	1/6	1/6
Réfrigérant	Type	R134a	R134a
Contrôle évaporateur	Type	CP	CP
Condensation (ST)	Type	AF	AF
Évaporateur	Type	ST	ST
Largeur	mm	310	310
Profondeur	mm	310	310
Hauteur	mm	420	998 / 1020 (avec robinet de remplissage des verres)
Poids net/brut	kg	18/19	24/25

*Production minimale pour une température ambiante de 32 °C. Production maximale pour une température ambiante de 18 °C. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



4 PLL INOX

2 PLL

2 PLL INOX

Modèles	MURAL		SUR PIED	
	REFRIZER 4 PLL INOX	REFRIZER 2 P INOX	REFRIZER 2 PLL	REFRIZER 2 PLL INOX
Référence	ORZE0095	ORZA0010	ORZA0025	ORZA0030
PPC	792 €	701 €	666 €	735 €
Accessoires	Porte-filtre	Filtre anti-saveur	Filtre micro-filtrant (Lavable)	
	Référence	ORSO9005	ORSO9010	ORSO9015
PPC	50 €	23 €	23 €	