




BTL

Caractéristiques principales :

- Intérieur et extérieur totalement en acier inoxydable. Fabriqués en polyuréthane exempt de CFC avec une densité de 42 kg/m³.
- Couvercles coulissants pour un accès facile au produit.
- Groupe de condensation ventilé et évaporateur périmétral sur les quatre parois pour une répartition optimale du froid.
- Possibilité de soulever le couvercle pour faciliter le nettoyage.



Porte-bouteilles à 2, 3 et 4 portes.



Tous les modèles incluent un ouvre-bouteille de série.



Couvercles coulissants pour un accès facile au produit.



BTL 1500



BTL 1000

Caractéristiques techniques

Modèles		BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Classe climatique	Type	4	4	4
Capacité nette	l	193	297	400
Dégivrage	Type	AUTO	AUTO	AUTO
Réfrigérant	Type	R134a	R134a	R134a
Alimentation électrique	V/nbre/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Gamme température	°C	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Condenseur	Type	Échangeur de chaleur tubulaire avec ventilateur		
Évaporateur	Type	Échangeur de chaleur sans ventilateur		
Éclairage intérieur	Type	Non	Non	Non
Porte	Type	Coulissante	Coulissante	Coulissante
Thermostat	Type	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Roues et pieds	Type	4 pieds réglables	4 pieds réglables	6 pieds réglables
Largeur	mm	1000	1500	2000
Profondeur	mm	567	567	567
Hauteur	mm	850	850	850

Modèles	BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Référence	OIRW0041	OIRW0042	OIRW0043
PPC	721 €	858 €	1.051 €

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.