

RC/RCX 200 - RN/RNX 200

Caractéristiques principales :

- Vaste gamme de modules sous comptoir de 170 l, conservation et congélation, blanc et acier inoxydable.
- Tous les modèles disposent d'un thermostat numérique, d'une serrure à clé et d'une porte réversible. Les modèles de conservation disposent d'un éclairage LED et d'étagères réglables en hauteur.
- Deux pieds réglables à l'avant et deux roues à l'arrière pour faciliter le déplacement.
- Toute la gamme est disponible avec le gaz réfrigérant R600A pour garantir un haut niveau de rendement avec un impact environnemental réduit.
- Deux étagères incluses pour les modèles de conservation et trois pour les modèles de congélation.
- Poignée en acier inoxydable.
- Thermostat numérique Dixell Blue line.



Modèles RCX et RNX avec finitions en acier inoxydable.



Serrure de série.



Porte réversible sur tous les modèles.



Étagères réglables pour les modèles RC/RCX200 et fixes pour les modèles RN/RNX200.



RCX 200

Caractéristiques techniques

Modèles		RC 200/RCX 200	RN 200/RNX 200
Volume	l	170	170
Gamme température	°C	0/+8	-18/-23
Dégivrage	Type	Automatique	Manuel
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
Sortie électrique	W	170	250
Classe climatique	Type	4	4
Compresseur	CV	1/5	2/9
Contrôle évaporateur	CP/VE	CP	CP
Réfrigérant	Type	R600a	R600a
Condensation	ST/AF/W	ST	ST
Évaporateur	ST/AF	AF	ST
Largeur	mm	593	593
Profondeur	mm	620	620
Hauteur	mm	832	832
Poids net/brut	kg	48/58	49/59



RC 200



RN 200

Modèles	CONSERVATION		CONGÉLATION	
	RC 200 (Blanc)	RCX 200 (Inox)	RN 200 (Blanc)	RNX 200 (Inox)
Référence	OIRW0017	OIRW0018	OCRW0057	OCRW0018
PPC	508 €	605 €	571 €	632 €

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.