

HERA

M1



Caractéristiques principales :

- Vitrine spéciale poisson avec réfrigération statique et plaque froide sur le plan d'exposition.
- Plan d'exposition et table de travail en acier inoxydable spécial poisson (AINSI 316).
- Interrupteur pour l'éclairage indépendant et microprocesseur.
- Version avec ou sans base (châssis avec roues pour déplacement facile sur la version avec base).
- Vitres incurvées rabattables.
- Façade en verre incurvé et panneaux latéraux panoramiques.



Vitres incurvées rabattables.



Base en acier inoxydable avec roues.



Portes plexiglas arrière (en option).



HERA avec base



HERA sans base

Caractéristiques techniques

Modèles		HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500
Surface d'exposition	m ²	0,49	0,62	0,72
Gamme température	°C	0/+3	0/+3	0/+3
Dégivrage	Type	Automatique	Automatique	Automatique
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puissance électrique	W	310	320	330
Puissance frigorifique	W	375	450	450
Réfrigérant	Type	R404a	R404a	R404a
Contrôle évaporateur	Type	CP	CP	CP
Condensation	Type	AF	AF	AF
Évaporateur	Type	ST	ST	ST
Largeur	mm	1040	1290	1500
Profondeur (avec/sans base)	mm	855/1035	855/1035	855/1035
Hauteur (avec/sans base)	mm	1240/740	1240/740	1240/740
Poids net/brut (avec base)	kg	85/130	95/150	105/158

Modèles	SANS BASE			AVEC BASE		
	HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500	HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500
Référence	OLMF0165	OLMF0170	OLMF0175	OLMF0150	OLMF0155	OLMF0160
PPC	2.402 €	2.828 €	2.971 €	3.108 €	3.364 €	3.636 €
Accessoires						
Portes arrière plexiglas						
	HERA 1050	HERA 1300	HERA 1500			
Référence	OLMF9100	OLMF9101	OLMF9102			
PPC	65 €	97 €	101 €			

Consulter le stock disponible

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques en fonction des conditions environnementales (25 °C / 60 % HR)