



PRODUIT PREMIUM

ISLA OLA

Caractéristiques principales :

- Îlots dotés d'une grande surface d'exposition, idéaux pour la conservation et la vente de tout type de produit surgelé.
- Parfaite répartition du froid grâce à un système d'évaporation par air forcé.
- Isolation en polyuréthane haute densité.
- Système automatique d'évaporation de l'eau de condensation.
- Vitre thermique panoramique.
- Dégivrage automatique.
- Réfrigération ventilée.



Couvercles de nuit en option.



Profilé de protection anti-choc de couleur grise.



ISLA OLA

Caractéristiques techniques

Modèles		150 BT/TN	200 BT/TN	250 BT/TN
Surface d'exposition	m ²	1,13	1,53	1,94
Volume	l	277	375	474
Gamme température BT	°C	-18/-15	-18/-15	-18/-15
Gamme température NT	°C	-1/+5	-1/+5	-1/+5
Dégivrage	Type	Automatique	Automatique	Automatique
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Réfrigérant	Type	R404a	R404a	R404a
Puissance électrique (standard)	W	1600	2450	3000
Condensation	Type	AF	AF	AF
Évaporateur	Type	AF	AF	AF
Largeur	mm	1540	2040	2540
Profondeur	mm	1040	1040	1040
Hauteur	mm	885	885	885
Poids net	kg	183	214	241

Modèles	150 BT/TN	200 BT/TN	250 BT/TN
Référence	OLIS1027	OLIS1023	OLIS1025
PPC	3.724 €	4.205 €	4.848 €

Consulter le stock disponible

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.