



PRODUIT PREMIUM

ISABELLA LX NEW

Caractéristiques principales :

- Vitrine statique avec double évaporateur et dégivrage automatique à gaz chaud.
- Isolation en polyuréthane injecté avec agent d'expansion CO2 écologique.
- Cuve intérieure et extérieure laminée plastifiée.
- Possibilité de placer deux niveaux de bacs H120 dans la cuve d'exposition.
- La vitre est dotée d'une cuve de réserve réfrigérée.
- Superstructure en verre avec vitre incurvée incorporant un plafond éclairé.
- Côté opérateur doté d'un rideau de nuit.



Elle incorpore le plafond éclairé en aluminium anodisé.



Lave-doseur avec robinet (accessoire).



Cuve d'exposition offrant la possibilité de placer une seconde rangée de bacs de 5 l.



ISABELLA LX

Caractéristiques techniques

Modèles		NEW ISABELLA 140 LX	NEW ISABELLA 180 LX
Gamme température	°C	-16/-14	-16/-14
Capac. réserve (bac 5 l)	nbre	5+5	7+7
Dégivrage (exp./réserve)	AUTO/MANU	Automatique	Automatique
Capacité bacs 5 l.	nbre	10+10	13+13
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
Puiss. électrique (fonct./dégiv.)	W	550/1210	970/1690
Int. absorbée (fonct./dégiv.)	A	3,1/5,7	6,3/7,5
Compresseur	W	Hermétique 1	Hermétique 2
Réfrigérant	Type	R404a	R404a
Contrôle évaporateur	CP/VE	CP	CP
Condensation	ST/AF/W	ST	ST
Évaporateur	ST/AF	AF	AF
Largeur	mm	1317	1647
Profondeur	mm	906	906
Hauteur	mm	1344	1344
Poids net	kg	132	192

Modèles	NEW ISABELLA 140 LX	NEW ISABELLA 180 LX
Référence	2FIS0182	2FIS0187
PPC	4.650 €	5.560 €

Accessoires	Lave-doseur avec support et robinet	Bac 5	Bac 7	Bac 1/4
	Référence	2FIS9755	2FMR9100	2FMR9150
PPC	170 €	22 €	29 €	21 €
	Porte-cônes 5 tubes	Kit adaptation bacs 1/4 ISABELLA 140	Kit adaptation bacs 1/4 ISABELLA 180	
	Référence	2FIS9810	2FIS9012	2FIS9014
PPC	283 €	78 €	89 €	

Les prix n'incluent pas les bacs.

Consulter les options de répartition des bacs à la dernière page du chapitre.