



PRODUIT PREMIUM

FIJI

Caractéristiques principales :

- Équipement frigorifique renforcé pour une conservation optimale de la glace même dans des conditions ambiantes défavorables. (Classe climatique 4+ : 35 °C/70 % HR)
- Vitrines à réfrigération ventilée pour une répartition uniforme de la température.
- Il incorpore le plafond éclairé intérieur.
- La profondeur de la cuve permet de placer deux niveaux de bacs de 5 l. (exposition plus réserve)



Vitre incurvée en verre trempé et système de fermeture avec couvercle basculant en méthacrylate transparent.



Dimensions compactes et grande capacité d'exposition.



Accès facile au logement du moteur.



FIJI

Caractéristiques techniques

| Modèles | | FIJI 4 | FIJI 6 | FIJI 7 | FIJI 9 | FIJI 12 | FIJI 120 | FIJI 140 |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Température du produit | °C | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 |
| Capacité (brute/nette) | l | 218/119 | 339/185 | 383/209 | 478/261 | 621/339 | 459/243 | 518/274 |
| Capacité bacs 5l. | nbre | 4 (+4) | 6 (+6) | 7 (+7) | 9 (+9) | 12 (+12) | 9 (+9) | 10 (+10) |
| Réfrigération | | Ventilée |
| Dégivrage | | Gaz chaud |
| Classe climatique | type | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Conditions environnementales | °C/ %HR | 35 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 |
| Compresseur | (Type/n°) | Hermétique /1 | Hermétique /1 | Hermétique /1 | Hermétique /1 | Hermétique /2 | Hermétique /1 | Hermétique /1 |
| Réfrigérant | Type | R404a |
| Alimentation électrique | V/n°/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Int. absorbée (fonct./dégiv.) | A | 4,5/8,4 | 4,3/8 | 8,2/15 | 4,5/8,3 | 4,1/7,5 | 4,1/7,5 | 2,5/6,5 |
| Puiss. élect. (fonct./dégiv.) | W | 555/1425 | 900/1860 | 900/1860 | 980/1960 | 1800/3700 | 950/2000 | 1000/2050 |
| Largeur | mm | 824 | 1214 | 1354 | 1659 | 2119 | 1214 | 1354 |
| Profondeur | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 785 | 785 |
| Hauteur | mm | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| Poids net | kg | 67 | 99 | 110 | 135 | 172 | 110 | 135 |

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.

| Modèles | FIJI 4 | FIJI 6 | FIJI 7 | FIJI 9 | FIJI 12 | FIJI 120 | FIJI 140 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Référence | 2FIS0051 | 2FIS0042 | 2FIS0003 | 2FIS0004 | 2FIS0041 | 2FIS0058 | 2FIS0059 |
| PPC | 2.559 € | 2.943 € | 3.046 € | 3.785 € | 4.758 € | 4.201 € | 4.451 € |

| Accessoires | Lave-doseur avec support et robinet | Bac 5 | Bac 7 | Bac 9 | Bac 1/4 | Porte-cônes 5 tubes | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 4 |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|--------------------------------|
| Référence | 2FIS9755 | 2FMR9100 | 2FMR9150 | 2FMR9200 | 2FMR9700 | 2FIS9810 | 2FIS9500 |
| PPC | 170 € | 22 € | 29 € | 30 € | 21 € | 283 € | 60 € |

| Accessoires | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 6 | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 7 | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 9 | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 12 | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 120 | Kit adaptation bacs 1/4 FIJI 140 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Référence | 2FIS9502 | 2FIS9504 | 2FIS9506 | 2FIS9508 | 2FIS9510 | 2FIS9512 |
| PPC | 80 € | 79 € | 88 € | 99 € | 60 € | 79 € |

Les prix n'incluent pas les bacs.

Consulter les options de répartition des bacs à la dernière page du chapitre.