

SG MODULAIRES

Caractéristiques principales :

- Les modèles SG 69 et SG 99 permettent de superposer jusqu'à 2 chambres.
- Les brûleurs se trouvent sous la pierre réfractaire.
- Réglage indépendant des brûleurs.
- Sur le plan supérieur de la chambre se trouve le dispositif d'évacuation des gaz, qui passent ensuite dans la cheminée.
- Il est possible de réaliser la cuisson directement sur la brique.
- Prévu pour le gaz butane, adaptation possible pour le gaz propane.



Dans la partie supérieure de la chambre se trouve le dispositif d'évacuation des gaz, qui passent ensuite dans la cheminée.



Nouvelle conception modulaire qui permet de superposer jusqu'à deux chambres.



Tous les modèles sont dotés d'un support, de chambres de fermentation et de chambres neutres.

Caractéristiques techniques

Modèles		SG 69/1	SG 69/2	SG 99/1	SG 99/2
Capacité pizza (Ø30)	n°	6	6+6	9	9+9
Gamme de température	°C	0-400	0-400	0-400	0-400
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puissance électrique	W	50	50	50	50
Puissance calorifique	kW	17	34	23	46
Consommation "GPL"	kg/h	1,34	2,68	1,81	3,62
Consommation "GN"	m³/h	3,8	7,6	5,4	10,8
Raccordement au gaz	pouces	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Largeur extérieure	mm	1110	1110	1410	1410
Profondeur extérieure	mm	1150	1150	1150	1150
Hauteur/cloche (extérieure)	mm	500/700	1000/1300	500/700	1000/1300
Largeur (intérieure)	mm	630	630	930	930
Profondeur (intérieure)	mm	930	930	930	930
Hauteur (intérieure)	mm	140	140	140	140
Poids net	kg	189	386	239	486

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



Panneau de commande SG 69/99



SG 99/1



SG 99/2

Modèles	CHAMBRE UNIQUE			CHAMBRE DOUBLE	
	SG 69/1	SG 99/1	SG 69/2	SG 99/2	
Référence	7IEM1832	7IEM1830	7IEM1833	7IEM1831	
PPC	6.549 €	7.521 €	12.864 €	14.809 €	
Accessoires	Support SG 69/1	Support SG 69/2	Support SG 99/1	Support SG 99/2	Support 4 roues (chambres uniques et chambres doubles)
	7IEM2126	7IEM2136	7IEM0028	7IEM0028	7YEM9135
PPC	985 €	977 €	1.026 €	1.018 €	237 €