

NOUVEAU



CRISTAL TOWER 725

CRISTAL TOWER

PRODUIT PREMIUM

Caractéristiques principales :

- Cristal Tower est un bijou technologique au design incomparable qui efface la barrière entre le client et le produit même dans les points de vente de petite taille.
- Sa transparence est maximale grâce à ses 4 faces et ses étagères en verre qui placent le produit exposé au premier plan.
- Éclairage LED, luminosité maximale pour une consommation minimale sans réchauffer le produit ou affecter ses caractéristiques organoleptiques.
- Structure en acier qui garantit la robustesse sans altérer l'élégance.
- Silence maximal.
- Capacité d'exposition inégalée grâce à une visibilité maximale sous tous les angles.
- Technologie Touch. La Cristal Tower se règle de manière simple, rapide et intuitive. Il suffit de toucher les icônes sérigraphiées.
- Étagère de base en verre avec éclairage LED. Point lumineux supplémentaire pour augmenter davantage la force d'exposition (non inclus sur le modèle TB).
- Dispositif d'ouverture de porte avec système Touch Pad directement intégré au verre (en option). Lorsque le bouton d'ouverture est actionné, le voyant vert s'allume et la porte s'ouvre automatiquement (sans poignée).
- Fermeture Automatique et délicate de la porte (en option).



Dispositif d'ouverture de porte avec système Touch Pad directement intégré au verre (en option).



Étagère de base en verre avec éclairage LED.



Technologie Touch.

Caractéristiques techniques

Modèles		RV 725 TN	RV 725 CH	RS 725 TB	RV 725 TB/TN	RV 925 TN	RV 925 CH	RS 925 RS	RV 925 TB/TN
Dimensions extérieures	mm	725x664x1990	725x664x1990	725x664x1990	725x664x1990	925x664x1990	925x664x1990	925x664x1990	925x664x1990
Dimensions étagère	mm	580x465	580x465	580x498	580x465	780x465	780x465	780x498	780x465
Capacité (brute/nette)	l	510/372	510/372	510/398	510/372	676/500	676/500	676/536	676/500
Poids net	kg	245	245	236	245	305	305	275	305
Réfrigération	Type	AF	AF	ST	AF	AF	AF	ST	AF
Réfrigérant	Type	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Classe climatique	Type	4	4	4	4	4	4	4	4
Gamme de température	°C	+1/+10	+14/+16	-15/-18	-18/+10	+1/+10	+14/+16	-15/-18	-18/+10
Compresseur	Type	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique
Dégivrage	Type	Automatique	Automatique	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel	Automatique
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puissance électrique	W	630	630	630	920	650	650	850	1000

Modèles	RV 725 TN	RV 725 CH	RS 725 TB	RV 725 TB/TN	RV 925 TN	RV 925 CH	RS 925 TB	RV 925 TB/TN
Référence	0IIS0022	0IIS0019	0IIS0027	0IIS0021	0IIS0026	0IIS0024	0IIS0023	0IIS0025
PPC	5.640 €	5.834 €	5.980 €	7.001 €	5.777 €	6.417 €	6.577 €	7.845 €

🕒 Consulter le stock disponible

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.