

CANIGÓ

Caractéristiques principales :

- Vitres droites
- Réserve réfrigérée avec portes de série.
- Ouverture de la vitre vers le bas
- Panneaux latéraux en ABS 40 mm.
- Éclairage LED inclus.
- Dégivrage automatique.
- Bouton marche/arrêt.
- Échangeur de chaleur à serpentin en acier inoxydable.



Vitre droite.



Panneaux latéraux en ABS 40 mm.

Caractéristiques techniques

Modèles		CANIGÓ 1017	CANIGÓ1500	CANIGÓ1955	CANIGÓ 2580
Capacité nette	m ³	1,39	2,05	2,68	3,53
Surface d'exposition	m ²	0,67	1,01	1,33	1,78
Gamme de température	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de température	Type	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classe climatique	Type	3	3	3	3
Puissance frigorifique	kW	0,32	0,52	0,67	1,05
Température d'évaporation	°C	-10	-10	-10	-10
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kWh/24 h	6,57	9,61	13,27	19,56
Réfrigérant	type	R404a	R404a	R404a	R404a
Contrôle évaporateur	type	CP	CP	CP	CP
Largeur sans côtés	mm	937	1420	1875	2500
Largeur avec côtés	mm	1017	1500	1955	2580
Profondeur	mm	1080	1080	1080	1080
Hauteur	mm	1268	1268	1268	1268
Poids net	kg	108	163	216	288

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



M1 M2



NOUVEAU



CANIGÓ

Modèles	CANIGÓ 1017	CANIGÓ 1500	CANIGÓ 1955	CANIGÓ 2580
Référence	OLSL0046	OLSL0047	OLSL0048	OLSL0049
PPC	3.008 €	3.657 €	3.957 €	4.527 €