

CERVINO

Caractéristiques principales :

- Vitre droite.
- Réserve réfrigérée avec portes de série.
- Plan de travail en acier inoxydable.
- Panneaux latéraux en ABS 40 mm.
- Éclairage LED inclus.
- Dégivrage automatique.
- Bouton marche/arrêt.
- Échangeur de chaleur à serpentin en acier inoxydable.
- Protection anti-chocs de série.



Verre droit.



Protections anti-chocs.

Caractéristiques techniques

| Modèles | | CERVINO 1017 | CERVINO 1500 | CERVINO 1955 | CERVINO 2580 |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Surface d'exposition | m ² | 0,53 | 0,8 | 1,06 | 1,41 |
| Gamme de température | °C | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - +2/+4 | 0/+2 - +2/+4 |
| Classe de température | Type | M1-M2 | M1-M2 | M1-M2 | M1-M2 |
| Classe climatique | Type | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puissance frigorifique | kW | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 1,05 |
| Température d'évaporation | °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Alimentation électrique | V/n°/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consommation électrique | kWh/24 h | 6,57 | 9,61 | 13,27 | 19,56 |
| Réfrigérant | Type | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Contrôle évaporateur | Type | CP | CP | CP | CP |
| Largeur sans côtés | mm | 937 | 1420 | 1875 | 2500 |
| Largeur avec côtés | mm | 1017 | 1500 | 1955 | 2580 |
| Profondeur | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Hauteur | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Poids net | kg | 120 | 173 | 223 | 292 |

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



M1 M2



CERVINO

| Modèles | CERVINO 1017 | CERVINO 1500 | CERVINO 1955 | CERVINO 2580 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Référence | OLSL0038 | OLSL0039 | OLSL0040 | OLSL0041 |
| PPC | 2.070 € | 2.319 € | 2.567 € | 3.113 € |