

SÉRIE ATN/VTN

Caractéristiques principales :

- Monobloc à paroi.
- ATN : Monobloc à paroi à cheval.
- VTN : Monobloc à paroi avec tampon.
- Gamme de température : -5 °C / +5 °C.
- Applications de froid positif.
- Installation à paroi avec tampon (VT).
- Compresseur hermétique.
- Expansion par capillaire.
- Régulateurs de démarrage et d'aspiration KVL de série.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Évacuation des condensats vers l'extérieur (VT).
- Évaporation automatique des condensats.
- Éclairage de la chambre (câble, lampe et plafond).
- Pressostat haute et basse pression de série.
- Plaque de commande électronique.
- Précharge de réfrigérant.

Voir les dimensions à la fin de cette section.

Tableau de sélection rapide

Modèle	M ³
ATN1030	5,5
ATN1050	6,5
ATN1060	7,5
ATN1075	9,5
ATN1100	11,5
ATN2100	18
ATN2122	20,5
ATN2120	20,5
ATN2130	24,5
ATN3150	35,5
ATN3200	41,5
ATN4250	58
VTN5250	68
VTN5300	86
VTN6350	106
VTN6450	127



Modèles	ATN1030	ATN1050	ATN1060	ATN1075	ATN1100	ATN2100	ATN2122
Référence	ONTB0018	ONTB0019	ONTB0020	ONTB0021	ONTB0022	ONTB0023	ONTB0024
PPC	2.520 €	2.643 €	2.803 €	2.928 €	3.136 €	3.609 €	4.017 €

Modèles	ATN2120	ATN2130	ATN3150	ATN3200	ATN4250
Référence	ONTB0025	ONTB0026	ONTB0027	ONTB0028	ONTB0029
PPC	3.976 €	4.139 €	4.857 €	5.204 €	6.239 €

Modèles	VTN5250	VTN5300	VTN6350	VTN6450
Référence	ONTB0040	ONTB0041	ONTB0042	ONTB0043
PPC	9.371 €	9.640 €	12.585 €	12.671 €

Caractéristiques techniques

Modèles		ATN1030	ATN1050	ATN1060	ATN1075	ATN1100	ATN2100	ATN2122
Température	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Installation	Type	À cheval						
Volume	m ³	5,5	6,5	7,5	9,5	11,5	18	20,5
Réfrigérant	Type	R-404a						
Alim. électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puiss. frigorifique	W	940	1090	1230	1550	1710	2400	2670
Intensité max.	A	4,2	4,4	5,7	7,2	8,4	9,1	9,8

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C
Volumes indicatifs pour isolation de 60 mm, sol isolé et température intérieure de 5 °C

Modèles	ATN2120	ATN2130	ATN3150	ATN3200	ATN4250	VTN5250	VTN5300	VTN6350	VTN6450
Température	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Installation	À cheval	Mural	Mural	À cheval	Mural				
Volume	20,5	24,5	35,5	41,5	58	68	86	106	127
Réfrigérant	R-404a	Mural	R-404a						
Alim. électrique	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Puiss. frigorifique	2630	3060	3840	4230	5300	6010	7370	8790	10280
Intensité max.	3,4	4	4,2	5,3	6,4	6,5	6,4	6,4	12,5