

SÉRIE AEK

Caractéristiques principales :

- Monobloc de paroi avec pose «à cheval»
- Gamme de température: -25°C / -18°C
- Compresseur hermétique
- Détente capillaire
- Dégivrage électrique
- Évaporation automatique des condensats
- Eclairage chambre froide (câble, lampe et plafonnier)
- Câble pour la connexion du micro- contact de porte et pour la résistance porte (non fournis)
- Platine électronique de contrôle

Tableau de sélection rapide

Modèle	M ³
AEK1100	3,5
AEK1120	5
AEK1170	6,5
AEK2170	11
AEK2200	15
AEK3250	24,5
AEK3300	27,5

Dimensions



Caractéristiques techniques

Modèles		AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Température	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Puissance frigorifique	W	760	960	1120	1500	1810	2470	2660
Installation	Type	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval
Volume	m ³	3,5	5	6,5	11	15	24,5	27,5
Réfrigérant	Type	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Puissance électrique	W	500	670	1000	1120	1580	2170	1990
Intensité max.	A	6,3	7,0	8,5	9,3	3,9	5,5	5,2

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C
Volumés indicatifs pour une isolation de 100 mm, un sol isolé et une température intérieure de -18 °C



AEK

Modèles	AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Référence	ONTB0011	ONTB0012	ONTB0013	ONTB0014	ONTB0015	ONTB0016	ONTB0017
PPC	3.054 €	3.205 €	3.140 €	3.596 €	4.017 €	5.010 €	5.245 €