

Caractéristiques principales :

- Split pour installation au sol
- Gamme de températures -25°C / -18°C
- Compresseur hermétique
- Détente capillaire
- Dégivrage électrique
- Evacuation des condensats à l'extérieur
- Prédisposition pour éclairage de la chambre
- Câble pour la connexion d'un micro-contact de porte et d'une résistance de porte (non fournis)
- Tuyauteries pré charge avec raccords rapides
- Câble pour la connexion évaporateur et condenseur avec raccords rapides
- Pressostat HP de série pour les unités en triphasé
- Pressostat BP de série
- • Panneau de contrôle séparé
- • Pré chargé au R404A

Tableau de sélection rapide

Modèle	M ³
LSK1100	3,5
LSK1120	5
LSK1170	6,5
LSK2170	11
LSK2200	15
LSK2250	19,5
LSK3250	23
LSK3300	27,5
LSK3400	35



LSK

Caractéristiques techniques

Modèles		LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250
Température	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Puissance frigorifique	W	890	1150	1400	1500	1800	2600
Type de pose	Type	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Volume	m ³	3,5	5	6,5	11	15	19,5
Réfrigérant	Type	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
Alim. électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Puissance électrique	W	890	1150	1400	1800	2600	2270
Intensité max.	A	5,5	7,1	8,7	9,3	3,7	5,4
Poids unité intérieure	kg	9	9	9	16	16	16
Poids unité extérieure	kg	50	52	52	63	65	65
Diamètre d'aspiration	pouces	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Diamètre liquide	pouces	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C

Volumes indicatifs pour une isolation de 100 mm, un sol isolé et une température intérieure de -18 °C

Modèles	LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
Référence	ONTB0083	ONTB0084	ONTB0085	ONTB0086	ONTB0087	ONTB0088	ONTB0089	ONTB0090	ONTB0091
PPC	3.664 €	3.723 €	4.077 €	4.900 €	5.510 €	5.705 €	5.833 €	6.210 €	7.035 €

LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
2600	2750	2600	3400
Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
19,5	23	27,5	35
R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
5,4	5,7	5,4	7
16	24	24	24
65	85	85	87
2270	2440	2710	3140
5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"