

# Bi-Blocs de Chambres Froides Négatifs Horizontaux

PRODUIT  
PREMIUM

## SÉRIE LBK

### Caractéristiques principales :

- Bi-bloc pour installation au sol
- Gamme de températures -25°C / -18°C
- Compresseur hermétique ou semi hermétique
- Panneau de contrôle séparé
- Détente thermostatique
- Réservoir de liquide avec vanne départ liquide.
- Dégivrage électrique
- Evacuation des condensats à l'extérieur
- Prédiposition pour éclairage de la chambre
- Câble pour la connexion d'un micro-contact de porte et d'une résistance de porte (non fournis)
- Pressostat BP
- Pressostat HP sur les unités en triphasé
- Electrovanne sur la ligne liquide

Voir les dimensions à la fin de cette section.

### Tableau de sélection rapide

Modèle	M <sup>3</sup>
LBKH1100	3,5
LBKH1120	5
LBKH1170	6,5
LBKH2170	11
LBKH2200	15
LBKH2250	19,5
LBKH3250	23
LBKH3300	27,5
LBKH3400	35
LBKH3301	27,5
LBKH3401	35
LBKH4450	49
LBKH5450	61
LBKH5500	61
LBKH6600	122
LBKH6800	134



LBK

### Caractéristiques techniques

Modèles		LBKH1100	LBKH1120	LBKH1170	LBKH2170	LBKH2200	LBKH2250	LBKH3250	LBKH3300
Température	°C	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Intensité max.	A	5,5	7,1	8,7	9,3	3,7	5,4	5,7	5,4
Volume	m <sup>3</sup>	3,5	5	6,5	11	15	19,5	23	27,5
Type de pose	Type	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Poids unité intérieure	kg	9	9	9	16	16	16	24	24
Poids unité extérieure	kg	50	52	52	63	65	65	85	85
Puissance frigorifique	W	850	1030	1130	1620	2050	2270	2440	2710
Diamètre d'aspiration	pouces	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Diamètre liquide	pouces	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

LBKH3400	LBKH3301	LBKH3401	LBKH4450	LBKH5450	LBKH5500	LBKH6600	LBKH6800
-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25	-18/-25
400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
7	5,2	6,8	8	8,4	10,8	16,7	21,7
35	27,5	35	49	61	61	122	134
Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
24	40	40	46	50	54	70	90
87	98	121	126	96	96	196	198
3140	2710	3300	3930	4280	5280	8010	10020
3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	1-1/8"	1-1/8"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

Modèles	LBKH1100	LBKH1120	LBKH1170	LBKH2170	LBKH2200	LBKH2250	LBKH3250	LBKH3300
Référence	ONTB0151	ONTB0152	ONTB0153	ONTB0154	ONTB0155	ONTB0156	ONTB0157	ONTB0158
PPC	4.283 €	4.392 €	4.497 €	5.025 €	5.400 €	5.539 €	5.734 €	5.865 €

LBKH3400	LBKH3301	LBKH3401	LBKH4450	LBKH5450	LBKH5500	LBKH6600	LBKH6800
ONTB0159	ONTB0160	ONTB0161	ONTB0162	ONTB0163	ONTB0164	ONTB0165	ONTB0166
5.891 €	5.772 €	6.317 €	6.894 €	9.620 €	10.683 €	14.480 €	16.194 €

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C  
Volumes indicatifs pour une isolation de 100 mm, un sol isolé et une température intérieure de -18 °C

🕒 Consulter le stock disponible de tous les modèles