

# SÉRIE WPY/WSY

## Caractéristiques principales :

- Bi -bloc pour installation au sol
- Contrôle de la température et de l'humidité, pour la conservation du vin en bouteilles.
- Gamme de température +10°C / +20°C
- Compresseur hermétique
- Détente capillaire
- Dégivrage naturel
- Humidificateur incorporé avec résistance électrique
- Résistance électrique pour chauffage
- Evacuation des condensats à l'extérieur
- Panneau de contrôle séparé

Voir les dimensions à la fin de cette section.

## Tableau de sélection rapide

Modèle	M <sup>3</sup>
WPY030	20
WPY050	31
WPY060	49
WPY075	83
WSY030	20
WSY050	37
WSY060	49
WSY075	83

## Caractéristiques techniques

Modèles		WPY030	WPY050	WPY060	WPY075	WSY030	WSY050	WSY060	WSY075
Température	°C	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20	+10/+20
Puissance frigorifique	W	600	1000	1400	2000	600	1000	1400	2000
Type de pose	Type	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Volume	m <sup>3</sup>	20	31	49	83	20	37	49	83
Réfrigérant	Type	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensité max.	A	6,3	8,6	11,4	13,6	7,0	7,7	11,8	12,4
Poids unité intérieure	kg	13	13	19	19	13	13	19	19
Poids unité extérieure	kg	33	36	61	63	33	36	61	63
Diamètre d'aspiration	pouces	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Diamètre de liquide	pouces	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C

Volumes indicatifs pour une isolation de 60 mm, un sol isolé et une température intérieure de +20 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les indicatifs



WPY



WSY



Modèles	WPY030	WPY050	WPY060	WPY075	WSY030	WSY050	WSY060	WSY075
Référence	ONTB0205	ONTB0206	ONTB0207	ONTB0208	ONTB0209	ONTB0210	ONTB0211	ONTB0213
PPC	7.294 €	7.453 €	8.519 €	8.918 €	7.346 €	7.511 €	8.683 €	3.515 €